


プロジェクター

CP-WX8750WJ/8750BJ\_SL-712



|                |                         |                |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 有効光束（明るさ）      | 7,500lm                 |                |
| 表示方式           | 3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式） |                |
| 表示デバイス         | 0.76型×3枚                |                |
| 解像度            | WXGA（1,280×800）         |                |
| スピーカー          | 8W×2（モノラル）              |                |
| コンピュータ入力端子     | Dサブ15ピンミニ×1             |                |
| デジタル入力端子       | HDMI                    | HDMI（HDCP対応）×2 |
|                | HDBaseT                 | RJ45×1         |
|                | DisplayPort             | DisplayPort×1  |
| ビデオ入力端子        | RCA×1                   |                |
| モニタ出力端子        | Dサブ15ピンミニ×1             |                |
| 音声入力端子         | ステレオミニ×1、2-RCA×1        |                |
| 音声出力端子         | ステレオミニ×1                |                |
| コントロール端子       | Dサブ9ピン×1（RS-232C）       |                |
| LAN端子          | RJ45×1                  |                |
| ワイヤレス端子        | USB-A×1                 |                |
|                | USBワイヤレスアダプター（別売り）接続用   |                |
| リモートコントロール信号端子 | 入力：ステレオミニ×1、出力：ステレオミニ×1 |                |
| 投写レンズ          | 電動ズーム（1.5倍）、電動フォーカス     |                |
| レンズシフト機能       | 電動（垂直0～+50% 水平±10%）     |                |
| 電源             | AC100V（50/60Hz）         |                |
| 消費電力           | 580W                    |                |
| 質量（本体）         | 約11.8kg（レンズ含む）          |                |