

日立液晶プロジェクター用オプション投射レンズ SD-804 製品仕様

■ お知らせ

本書の内容は製品の仕様を含め、改良のため予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている内容は2011年6月現在のものです。

■ 製品概要

本投射レンズは、電動ズーム、電動フォーカスを装備し、バヨネット式交換により簡単な交換が可能な、標準ズームレンズです。

■ 製品仕様

型名		SD-804	
パネルアスペクト比		4:3	17:10
ズーム		電動ズーム	
フォーカス		電動フォーカス	
レンズシフト位置	上下	3.7:-1~-1:3.7	2.3:-1~-1:2.3
	左右	13:-1~-1:13	10:-1~-1:10
F値		1.6~2.1	
焦点距離		60 ~ 78mm	
ズーム比		1:1.3	
投写比		1:2.2 ~ 2.9	
投写範囲		40 ~ 700 型	
質量		3.9kg	

型名		SD-804			
対角投写サイズ		パネルアスペクト比			
		4:3		17:10	
[型]	[m]	最小	最大	最小	最大
40	1.0	1.7	2.3	1.8	2.4
60	1.5	2.6	3.5	2.8	3.7
70	1.8	3.1	4.0	3.3	4.4
100	2.5	4.4	5.8	4.8	6.3
120	3.0	5.4	7.0	5.8	7.6
150	3.8	6.7	8.8	7.3	9.5
200	5.1	9.0	11.8	9.8	12.7
250	6.4	11.3	14.8	12.2	16.0
300	7.6	13.6	17.8	14.7	19.2
350	8.9	15.9	20.7	17.2	22.4
400	10.2	18.2	23.7	19.7	25.6
500	12.7	22.8	29.7	24.6	32.1
600	15.2	27.4	35.6	29.6	38.5
700	17.8	32.0	41.6	34.6	44.9

■ 外形寸法

